

# UUTUUS - Fibox PIHA Alumiinipiharasiat

Olemme uudistaneet markkinoiden monipuolisimman Fibox piharasiavalikoiman uudella tyylikkäällä alumiinimallilla, joka soveltuu erinomaisesti ulkokäyttöön vaativissa olosuhteissa. Piharasian kotelon runko on valmistettu kevyestä ja kestävästä alumiiniprofilista. Piharasia on vaivaton asentaa joko seinään tai pylvääseen laippa-asennuksena. Valaistu ajastinkello on vakiovarusteena, mikä lisää käyttömukavuutta ja -turvallisuutta.

## FIBOX PIHA 2A2J1V\_VAL SSTL 3420064

- Alumiinipiharasia IP 44
- 2 kpl LED-valaistu maadoitettu pistorasia-ajastin; 2 h kytkentäaika
- 2 kpl johdonsuoja-automaatti 16 A
- 1 kpl vikavirtasuojakytkin 30 mA
- Lukko ja 2 kpl avaimia

[www.fibox.fi/piharasia](http://www.fibox.fi/piharasia)



- Markkinoiden uusin piharasia
- Tyylikäs muotoilu
- Helposti asennettava syöttökaapeliliitäntä (kuusiokoloavain)
- Samat kaapelointitarvikkeet kuin aikaisemmissa Fiboxin piharasiamalleissa
- Lämmitysjohton läpivienti sujuu ilman asettelua
- Kannen helppo ja varma sulkeutuminen
- Lukko suojassa valuvältä vedeltä ja jäätymiseltä
- Helposti muunnettavissa sähköauton latauskäyttöön päivityspaketin avulla
- Saatavana hyvin varustetuista sähköliikkeistä

**FIBOX**  
Enclosing innovations

Fibox Oy Ab

Keilaranta 19  
02150 Espoo  
Puh. 0207 785 700  
Fax 0207 785 702  
[www.fibox.fi](http://www.fibox.fi)

# Fibox PIHA Alumiinipiharasiat

## Tekniset tiedot

FI, CE  
EN 60439-1, EN 60439-3

## Sähköiset tiedot

- Nimellisjännite: Ue 230 VAC
- Nimellisvirta: In 16A
- Nimellistaajuus: FN 50 Hz
- Nimelliseristysjännite:  $U_i = U_e$
- Oikosulkuvirta:  $I_{cw} \leq 10kA$
- Jakelujärjestelmä: TN
- EMC -ympäristö: A ja B
- Suojaus sähköiskulta: kotelo + suojamaadoitus
- Max johtojen poikkipinta-ala: 16mm<sup>2</sup> CU
- Napaluku: 1...3/N/PE

## Mekaaniset tiedot

- Kotelointiluokka: IP 44
- Iskulujuusluokka: IK 08
- Mitat: 248 x 234 x 198 mm (k x l x s)
- Paino: 3,6 kg
- Kuoren materiaali: Runko anodisoitua alumiiniprofilia, (väri: Inox Steel); sivut polykarbonaattia (RAL 7035); UL 746C -testattu ulkokäyttöön (F1-luokka)
- Kosketussuojalevyn väri harmaa (RAL 7011) tai sininen (RAL 5012)

## Käyttöolosuhteet

- Soveltuu ulkokäyttöön vaativissa olosuhteissa.

## Asennus

- Pylväsasennus tai seinäasennus
- Asennusasento pystysuora

Pidätämme oikeuden muutoksiin.



## Lisätarvikkeet



EPA 1230 SET Kaapelipääte (3550049)  
SSTL 3413049



FMB 5F-SET Kalvotiivistelaippa (3590794)  
SSTL 3413022



PIHA-L 3xPG21 Laippasetti (3550214)  
SSTL 3413026



WALL FASTENING PLATE (9916062)  
Seinäasennuskiinnike SSTL 3420009



MB 16026 SET Pylväsasennuslaippa (3596026)  
SSTL 3413090



PHR C-PROFILE Selät vastakkain  
kiinnike (9916057) SSTL 3420011

Lisävarusteet ja muut kotelokokoonpanot sopimuksen mukaan. Erikoistilauksesta saatavana mm. sarjoitettavalla lukolla.

**FIBOX**  
Enclosing innovations

**Fibox Oy Ab**

Keilaranta 19  
02150 Espoo  
Puh. 0207 785 700  
Fax 0207 785 702  
www.fibox.fi