

# Fibox FCC kemikaaliannostelija ja annostelupumppu

Fibox FCC kemikaaliannostelija on tarkoitettu maasuodattamojen fosforinsaostuskemikaalin annosteluun omakotikohteista aina suuriin kyläpuhdistamoihin asti. Annostelija mittaa kulutetun veden määrän ja annostelee oikean määrän saostuskemikaalia. Täsmällisen ja oikea-aikaisen annostelun ansiosta fosforinpoisto tehostuu ja vesistöjen fosforikuorma pienenee.

- Logiikkaohjattu annostelija sopii useisiin sovelluksiin asetteluarvojen laajan säädettävyyden ansiosta.
- Laskee syntyvän jäteveden määrän kulutetun raakaveden mittauksella.
- Annostelee saostuskemikaalia kulutetun veden (syntyvän jäteveden) määrän mukaan.
- Laite valvoo kulutettua kemikaalimäärää ja hälyttää aineen loppumisesta asetteluarvon mukaan.
- Laite hälyttää sakokaivon tyhjennystarpeesta asetteluarvon mukaan.
- Annostelija ohjelmoitavissa eri asiakasryhmille soveltuvaksi
- Kemikaalipumpun annostelu 10 ml/min, saatavissa eri annostelu- määriille



## Kemikaaliannostelija FCC 1

- SSTL 3420068
- Käyttöjännite 230 AC
- Kotelointi Fibox ABS 25/22-3, mitat 280x219x156 mm
- Kotelointiluokka IP 44
- Unitronics Jazz logiikkaohjaus



## Kemikaaliannostelijan pumppu FCC 1-P1

- SSTL 3420069
- Käyttöjännite 230 AC
- Kotelo ABS 125/125 HT, 130x130x125 mm
- Kotelointiluokka IP 65