



Yhden pumpun keskuksset

611012903 FPC Plus Light

Ominaisuudet:

- Yhden pumpun ohjauskeskus alu-profilikotelossa
- Leveys 240 mm, harmaat päädyt
- Tolppaan tai seinään asennettava luja alumiinikotelo kolmiokantalukolla
- Punainen/vihreä LED-merkkivalo molemmilla puolilla muovipäädyissä
- Vihreä LED-merkkivalo ilmoittaa virran olevan kytkettynä ja punainen hälytysvalo ilmoittaa moottorisuojan laukeamisesta tai ylärajahälytyksestä
- Rele potentiaalivapaalla kärjellä
- Siemens Sirius 5,5 kW kontaktori elektronisella lämpöreleellä 3-12 A (1,1–5,5 kW moottoreille)
- Moottorin termistorin kytkentämahdollisuus



- Käyttötuntilaskuri
- Käsi-O-automaattikytkin
- Keskuksen kotelointiluokka IP 44
- Sisältää putkilaipan

611013003 FPC Plus Light HP

Ominaisuudet:

- Yhden pumpun ohjauskeskus alu-profilikotelossa huoltopistorasiassa
- Tolppaan tai seinään asennettava luja alumiinikotelo kolmiokantalukolla
- Leveys 240 mm, harmaat päädyt
- Punainen/vihreä LED-merkkivalo molemmilla puolilla muovipäädyissä
- Vihreä LED-merkkivalo ilmoittaa virran olevan kytkettynä ja punainen hälytysvalo ilmoittaa moottorisuojan laukeamisesta tai ylärajahälytyksestä
- Rele potentiaalivapaalla kärjellä
- Siemens Sirius 5,5 kW kontaktori elektronisella lämpöreleellä 3-12 A (1,1–5,5 kW moottoreille)
- Moottorin termistorin kytkentämahdollisuus



- Käyttötuntilaskuri
- Käsi-O-automaattikytkin
- Huoltopistorasia + vikavirtasuoja
- Keskuksen kotelointiluokka IP 44
- Sisältää putkilaipan

611018601 FPC Hule

Ominaisuudet:

- Hulevesipumppaamon keskus polykarbonaattipiharasiakotelossa
- Tolppaan asennettava yhden pumpun ohjauskeskus
- Punainen hälytysvalo ilmoittaa moottorisuojan laukeamisesta tai ylärajahälytyksestä
- Potentiaalivapaa kosketintieto hälytyksen siirtoon
- Käsi-O-automaattikytkin
- max pumpputeho 4 kW
- Minimi tilauserä 10 kpl



Kahden pumpun keskuksset

611012102 FPC Plus 2

Ominaisuudet:

- Kahden pumpun releohjattu ohjauskeskus alu-profilikotelossa
- Leveys 400 mm, harmaat päädyt
- Tolppaan tai seinään asennettava luja kahden pumpun keskus vuorottelukäytöllä
- Punainen/vihreä LED-merkkivalo molemmilla puolilla muovipäädyissä
- Vihreä LED-merkkivalo ilmoittaa virran olevan kytkettynä ja punainen hälytysvalo ilmoittaa moottorisuojan laukeamisesta tai ylärajahälytyksestä
- Rele potentiaalivapaalla kärjellä
- Siemens Sirius 5,5 kW kontaktori elektronisella lämpöreleellä 3-12 A (1,1-5,5 kW moottoreille)
- Käyttötuntilaskurit
- Moottorin termistorin kytkentämahdollisuus
- Käsi-O-automaattikytkin
- Keskuksen kotelointiluokka IP 44
- Keskuksessa Fiboxin CE-merkki ja sisällä keskuksen dokumentit
- Sisältää putkilaipan

HUOM. Keskuksen kytkentää helpotettu merkittävästi!



611015602 FPC Plus 2 Log

Ominaisuudet:

- Logiikkaohjattu yhden tai kahden pumpun ohjauskeskus alu-profilikotelossa
- Leveys 400 mm, harmaat päädyt
- Perusominaisuudet kuten edellä releohjatussa pumppukeskuksessa sekä useita lisäominaisuuksia
- Lämmittimellä varustettu keskus pohjosiin olosuhteisiin
- Voidaan ohjata painelähtimellä ja vipoilta
- Voidaan käyttää myös yhden pumpun ohjauksessa
- Ohjelman kieli suomi/ruotsi
- Sisältää putkilaipan
- Toiminnalliset ominaisuudet selviävät käyttöohjeesta

HUOM. Keskuksen kytkentää helpotettu merkittävästi!



Pumppukeskusten lisätarvikkeet:

619701701 GSM-modeemihälytys muovisessa piharasiassa

619701801 GSM-modeemihälytys MNX-kotelossa

- Soveltuvat käytettäväksi kaikissa pumppukeskuksissa



3596026 Putkilaippa



**611008501 Seinäkiinnityspeltti
yhden pumpun keskuksille**



3423065 EPA 2160 Putkilaippa

**611008701 Seinäkiinnityspeltti
kahden pumpun keskuksille**

www.fibox.fi

Fibox Oy Ab
Keilaranta 19
02150 Espoo

Tel. (0)207 785 700
Fax (0)207 785 702
E-mail: info@fibox.fi

code: 9637220



6418074087850