

Fibox EVC Latausasemat sähkö- autoille

Sähköisten ajoneuvojen latauskäyttöön suunnitellut Fibox EVC latausasemat perustuvat luotettavaan ja hyväksi koettuun Fiboxin kotelointi- ja sähkökeskusteknologiaan. Suomen ja Pohjoismaiden vaativissa olosuhteissa on käytössä jo kymmeniä tuhansia vastaavan tyyppisiä tuotteita.



FIBOX EVC LATAUSASEMA

Latausaseman virransyöttö on katkeamaton koko latauksen ajan ja sähköauton automatiikka huolehtii akkujen latautumisesta täyteen. Fibox EVC Latausasemat täyttävät sekä sähkölaitosten julkaisemat suositukset latausasemalle että IEC 61851-1 Mode 1/2 sähköautolatausstandardin vaatimukset. **EVC s** Latausasema täyttää perustarpeet, ja **EVC e** sisältää myös pistokekohtaisen energiamittauksen. Uusi huippumalli **EVC m** tarjoaa etäohjauksen matkapuhelimella, keskitetyn kiinteistökohtaisen valvonnan sekä valmiudet erilaisiin laskutus- ja maksujärjestelmiin. Käyttöturvallisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Lukittavan kannen lisäksi Fibox Latausasemat sisältävät vikavirtasuojauksen ja johdonsuojakatkaisijan.

Fibox Latausasemat tarjoaa monia etuja:

- Luotettava ja yleisesti käytetty ulkokäyttöön suunniteltu rakenne
- Helppo ja nopea asennus säästää aikaa
- Sekä tolppa- että seinäasennettavat mallit tarjolla
- Kaksi autoa voidaan ladata samasta asemasta
- Käytetyn energian mittaus EVC e ja EVC m - malleissa
- EVC m ohjaus suoraan matkapuhelimesta

Tolppa-asenteiset mallit soveltuvat hyvin esim. pysäköinti-alueille tai kadun varteen. Myös pientalojen pihoihin ne istuvat luontevasti. Jokaiseen latausasemaan voidaan liittää kaksi autoa minkä ansiosta jokaista parkkipaikkaa varten ei tarvitse asentaa erillistä latausasemaa.

Seinäasennettavat mallit ovat taloudellinen ja tehokas ratkaisu pysäköintihalleihin, autokatoksiin ja työpaikkojen parkkipaikoille.

Saatavana myös päivityssarja jolla Fibox autolämmityspistorasia muutetaan helposti sähköauton latausasemaksi.

Tekniset tiedot

Sähköiset tiedot

- Nimellisjännite: Ue 230 VAC
- Nimellisvirta: In 16A
- Nimellistaajuus: FN 50 Hz
- Nimelliseristysjännite: Ui = Ue
- Oikosulkuvirta: Icw ≤ 6kA
- Suojaus sähköiskulta: kotelo + suojamaadoitus
- Standardi: EN60439-3

Mekaaniset tiedot

- Kotelointiluokka: IP 44
- Iskulujuusluokka: IK 08
- Mitat: 235 x 230 x 165 mm (k x l x s)
- Paino: 2,9 / 3,1 kg



Lisätarvikkeet



EPA 1230 SET Kaapelipääte
(3550049) SSSL 3413049



FMB 5F-SET Kalvotiivistelaippa
(3590794) SSSL 3413022



PIHA-L 3xPG21 Laippasetti
(3550214) SSSL 3413026



WALL FASTENING PLATE (9916062)
Seinäsasennuskiinnike SSSL 3420009



MB 16026 SET Pylväsasennuslaippa
(3596026) SSSL 3413090



PHR C-PROFILE Selät vastakkain kiinnike
(9916057) SSSL 3420011

FIBOX
Enclosing innovations

www.fibox.fi/piharasia