



Mallikuva

Tilausnimike: PCTQ3 162409
Koodi: 7025810
Kuvaus: Kotelo PC
Huom.: Läpinäkyvä kansi (pikalukitus)

EAN-koodi: 6418074099266
Sähkönumero:
Suomi: 3424241

Sisältää: Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja pikalukitusruuveilla.

| Mitat: | Pituus | Leveys | Korkeus | Lisätarvikkeet: |
|---------------------------------------|-------------------|--------|---------|---|
| mm: | 244 | 164 | 95 | MIN 20 DIN-15 Asennuskisko |
| tuumaa: | 9.6 | 6.5 | 3.7 | TRH 24 DIN-35 Asennuskisko |
| Materials: | | | | TF 28037 Seinäkiinnikesarja |
| Materiaali: | Polykarbonaatti | | | TH A Harmaat muovisaranat (2 kpl) |
| Pohjan väri: | RAL 7035 | | | EU 3 QuickLock set 60 Kansiruuvisarja (pikalukitus) 60kpl |
| Kannen ruuvien materiaali: | Ruostumaton teräs | | | MR 28036EU Set 60 Asennusruuvit 60 kpl |
| Kannen väri: | Kirkas läpinäkyvä | | | EU 3 Plug set 60/30 EU 3 Cover screw plug set 60/30 |
| Tiivistemateriaali: | Polyuretaani | | | EU 3 Plug set 60/30 BL EU 3 Cover screw plug set 60/30 black |
| Lämpötila-alueet: | | | | Luokat: |
| Lämpötila °C (lyhytkestoinen): | -40 ... 120 °C | | | Tiiviysluokka (EN 60529): IP66/IP67 |
| Lämpötila °C (jatkuva): | -40 ... 80 °C | | | Iskunkestävyys (EN 62262): IK07 |
| Lämpötila °F (lyhytkestoinen): | -40 ... 250 °F | | | Sähköeristys: Suojaeristetty |
| Lämpötila °F (jatkuva): | -40 ... 175 °F | | | Halogeenivapaa (DIN/VDE 0472, Part 815): 1 |
| Lisätarvikkeet: | | | | Hehkulankatesti (IEC 695-2-1) °C: 650 |
| TM 1624 | Asennuslevy | | | Sertifikaatit: |
| | | | | SGS Fimko |

