



Mallikuva

Tilausnimike: EKPE 180 G
Koodi: 2538046
Kuvaus: Kotelo PC
Huom.: Harmaa kansi

EAN-koodi: 6418074013590
Sähkönumero:
Suomi: 3425422
Sähköno Italia: 7501145
Sähköno Ruotsi: 2538046

Sisältää: Laippa-aukollinen alaosa, ruuvit asennuslevylle, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuveilla.

| Mitat: | Pituus | Leveys | Korkeus | Lisätarvikkeet: | |
|---------------------------------------|-----------------|--------|---------|--|-----------------------|
| mm: | 380 | 280 | 180 | EKPG | Alaosa PC |
| tuumaa: | 15.0 | 11.0 | 7.1 | EKP 30-G | Kansi PC |
| Materials: | | | | EKP 80-G | Kansi PC |
| Materiaali: | Polykarbonaatti | | | EKP 30-T | Kansi PC |
| Pohjan väri: | RAL 7035 | | | EKP 80-T | Kansi PC |
| Kannen ruuvien materiaali: | Polyamidi | | | EKPVT | Asennuslevy |
| Kannen väri: | RAL 7035 | | | EKPXT | Asennuslevy eristetty |
| Kannen ruuvien väri: | Harmaa | | | EKV 22 | DIN-35 Asennuskisko |
| Tiivistemateriaali: | Polyuretaani | | | EKV 32 | DIN-35 Asennuskisko |
| Lämpötila-alueet: | | | | EKPZR | Korotuskehys 50 mm |
| Lämpötila °C (lyhytkestoinen): | -40 ... 120 °C | | | Luokat: | |
| Lämpötila °C (jatkuva): | -40 ... 80 °C | | | Tiiviy.luokka (EN 60529): IP66/IP67 | |
| Lämpötila °F (lyhytkestoinen): | -40 ... 250 °F | | | Iskunkestävyys (EN 62262): IK08 | |
| Lämpötila °F (jatkuva): | -40 ... 175 °F | | | Sähköeristys: Suojaeristetty | |
| Lisätarvikkeet: | | | | Halogeenivapaa (DIN/VDE 0472, Part 815): 1 | |
| EKPE | Alaosa PC | | | UV-vastustuskyky: UL 508 | |
| | | | | Paloluokitus: UL 746C 5" | |
| | | | | Hehkulankatesti (IEC 695-2-1) °C: 960 | |
| | | | | NEMA-luokitus: NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12 | |
| | | | | Sertifikaatit: | |
| | | | | SGS Fimko | |

