

**EK EKOE 180 T**



Mallikuva

**Tilausnimike:** EKOE 180 T  
**Koodi:** 2538140  
**Kuvaus:** Kotelo PC  
**Huom.:** Läpinäkyvä kansi

**EAN-koodi:** 6418074013842  
**Sähkönumero:**  
Suomi: 3425469  
Sähkönro Italia: 7502140  
Sähkönro Ruotsi: 2538140

Sisältää: Laippa-aukollinen alaosa, ruuvit asennuslevylle, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuveilla.

Mitat:	Pituus	Leveys	Korkeus	Lisätarvikkeet:	
mm:	280	280	180	EKO 30-G	Kansi PC
tuumaa:	11.0	11.0	7.1	EKO 80-G	Kansi PC
<b>Materials:</b>				EKO 30-T	Kansi PC
<b>Materiaali:</b>	Polykarbonaatti			EKO 80-T	Kansi PC
<b>Pohjan väri:</b>	RAL 7035			EKOVT	Asennuslevy
<b>Kannen ruuvien materiaali:</b>	Polyamidi			EKOXT	Asennuslevy eristetty
<b>Kannen väri:</b>	Kirkas läpinäkyvä			EKV 22	DIN-35 Asennuskisko
<b>Kannen ruuvien väri:</b>	Harmaa			EKOZR	Korotuskehys 50 mm
<b>Tiivistemateriaali:</b>	Polyuretaani			<b>Luokat:</b>	
<b>Lämpötila-alueet:</b>				Tiiviyyluokka (EN 60529): IP66/IP67	
<b>Lämpötila °C (lyhytkestoinen):</b>	-40 ... 120 °C			Iskunkestävyys (EN 62262): IK08	
<b>Lämpötila °C (jatkuva):</b>	-40 ... 80 °C			Sähköeristys: Suojaeristetty	
<b>Lämpötila °F (lyhytkestoinen):</b>	-40 ... 250 °F			Halogeenivapaa (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
<b>Lämpötila °F (jatkuva):</b>	-40 ... 175 °F			UV-vastustuskyky: UL 508	
<b>Lisätarvikkeet:</b>				Paloluokitus: UL 746C 5"	
EKOE	Alaosa PC			Hehkulankatesti (IEC 695-2-1) °C: 960	
				NEMA-luokitus: NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12	
				<b>Sertifikaatit:</b>	
				SGS Fimko	

